

三相1表位计量箱（互感器式）（热镀锌钢板）

1 箱体材质、尺寸

型号	材质	箱体尺寸(MM)
RXS3-ZTY0101	热镀锌钢板	700*1000*180

2 配置表

出线电流规格	100A	数量
互感器型号/规格：(LMZ1D/LMZ2D)	100/5A	
三相电能表, 专用变压器终端, 集中器规格	3×1.5(6)A	
电能表插件规格(mm)	Ø 6.0	
一次导线截面积	35mm ²	
一次铜排/导线截面积	4mm×20mm	
二次铜排/导线截面积	电流：4mm ²	
RS485 导线/控制线截面积	2×0.4 mm ² /2×0.7mm ²	
PE线 (BV) 截面积	16mm ²	
联合接线盒形式	三相四线	
进线总开关 品牌/规格型号	正泰 NM1B-250S/3300 250A	1
出线开关 品牌/型号规格	正泰 NM1B-125S/3300 100A	1
接线端子 规格型号	FJ6/JTS2-50	2
联合接线盒	FJ6/DFY1	1
互感器	100 : 5	3
线缆	BVR35 mm ²	3
电能表型号推荐	DTS634/DSS633、DTSY666、DTS(X)666/DTS(X)666、DTSD666/DSSD666、DTZY666系列、DT/SZ666	1

3 尺寸与接线图

